

製品性状表

PRODUCT DATA SHEET

Ver.: 20201201-01

JASO/API規格	SP	SAE粘度	0W16
JASO/API Grade		SAE Grade	04419

試験項目			試験方法	代表性状値
Item			Test Method	Typical Figures
色相			ASTM	L 3.5
Color				
密度	g/cm3	15° C	JIS K 2249	0.8462
Density				0.0 102
動粘度	mm2/s	40°C	JIS K 2283	37.24
Kinematic Viscosity		100° C		7.292
粘度指数			JIS K 2283	165
Viscosity Index			310 10 2200	100
引火点	°C		JIS K 2265	230
Flash Point			313 10 2200	250
全塩基価	mgKOH/g		JIS K 2501	7.11
Total Base Number			313 K 2301	/.!!
高温高せん断粘度	mPa.s	150°C	ASTM D5481	2.4
HTHS viscosity			7.317(0.0401	۷. ٦
ベースオイル				完全合成油
Base Oil				Full Synthetic

消防法危険物分類	第4類第4石油類危険等級Ⅲ

上記の性状値は代表性状であり、保証値ではありません。製品の性能向上等のため、予告なく仕様を変更することがあります。

The above are typical figures and not for guarantee. Subject to change without any prenotice for improvement and other purposes.