

製品性状表

PRODUCT DATA SHEET

製品名 Product Name	DL α 5W30		
------------------	------------------	--	--

JASO/API規格 JASO/API Grade	DL-1/CF4	SAE粘度 SAE Grade	5W30
------------------------------	----------	--------------------	------

試験項目 Item	試験方法 Test Method	代表性状値 Typical Figures
色相 Color	ASTM	L 4.0
密度 Density	g/cm ³ 15°C JIS K 2249	0.854
動粘度 Kinematic Viscosity	mm ² /s 40°C 100°C JIS K 2283	51.64
		9.32
粘度指数 Viscosity Index	JIS K 2283	165
引火点 Flash Point	°C JIS K 2265	210
全塩基価 Total Base Number	mgKOH/g JIS K 2501	4.06
見かけ粘度 Apparent Viscosity	mPa·s -30°C JIS K 2010	4900
ベースオイル Base Oil		部分合成油 Semi Synthetic Oil

消防法危険物分類	第4類第4石油類危険等級Ⅲ
----------	---------------

2015.04.01

上記の性状値は代表性状であり、保証値ではありません。製品の性能向上等のため、予告無く仕様を変更することがあります。

The above are typical figures but not for guarantee. Subject to change without any prenotice for improvement and other purposes.