

**製品性状表**  
PRODUCT DATA SHEET

製品名 Product Name	FD $\alpha$ 15W40		
------------------	-------------------	--	--

JASO/API規格 JASO/API Grade	CF/CF4	SAE粘度 SAE Grade	15W40
------------------------------	--------	--------------------	-------

試験項目 Item	試験方法 Test Method	代表性状値 Typical Figures
色相 Color	ASTM	L 5.5
密度 Density	g/cm <sup>3</sup> 15°C JIS K 2249	0.88
動粘度 Kinematic Viscosity	mm <sup>2</sup> /s 40°C 100°C JIS K 2283	98.01
		13.59
粘度指数 Viscosity Index	JIS K 2283	139
引火点 Flash Point	°C JIS K 2265	230
全塩基価 Total Base Number	mgKOH/g JIS K 2501	9.78
見かけ粘度 Apparent Viscosity	mPa·s -30°C JIS K 2010	2550
ベースオイル Base Oil		鉱物油 Mineral Oil

消防法危険物分類	第4類第4石油類危険等級Ⅲ
----------	---------------

2015.04.01

上記の性状値は代表性状であり、保証値ではありません。製品の性能向上等のため、予告無く仕様を変更することがあります。

The above are typical figures but not for guarantee. Subject to change without any prenotice for improvement and other purposes.