

# 製品性状表

# PRODUCT DATA SHEET

Ver. : 20201201-01

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 製品名 Product Name | <b>SP α 10W40</b> |
|------------------|-------------------|

|                              |       |                    |       |
|------------------------------|-------|--------------------|-------|
| JASO/API規格<br>JASO/API Grade | SP/CF | SAE粘度<br>SAE Grade | 10W40 |
|------------------------------|-------|--------------------|-------|

| 試験項目<br>Item               | 試験方法<br>Test Method                               | 代表性状値<br>Typical Figures |
|----------------------------|---|--------------------------|
| 色相<br>Color                | ASTM  | L 2.6                    |
| 密度<br>Density              | g/cm <sup>3</sup> 15°C<br>JIS K 2249              | 0.851                    |
| 動粘度<br>Kinematic Viscosity | mm <sup>2</sup> /s<br>40°C<br>100°C<br>JIS K 2283 | 88.1                     |
|                            |   | 14.2                     |
| 粘度指数<br>Viscosity Index    | JIS K 2283  | 167                      |
| 引火点<br>Flash Point         | °C<br>JIS K 2265                                  | 234                      |
| 全塩基価<br>Total Base Number  | mgKOH/g<br>JIS K 2501                             | 7.15                     |
| 高温高せん断粘度<br>HTHS viscosity | mPa.s 150°C<br>ASTM D5481                         | 3.81                     |
| ベースオイル<br>Base Oil         |   | 完全合成油<br>Full Synthetic  |

|          |               |
|----------|---------------|
| 消防法危険物分類 | 第4類第4石油類危険等級Ⅲ |
|----------|---------------|

上記の性状値は代表性状であり、保証値ではありません。製品の性能向上等のため、予告なく仕様を変更することがあります。

The above are typical figures and not for guarantee. Subject to change without any prenotice for improvement and other purposes.